

**Speedglas SL... SOLO 360 grammi!!! ..il nuovo campione dei superleggeri.**

## IL FILTRO: più leggero...



Grazie a nuove progettazioni e tecniche di fabbricazione dei cristalli liquidi, è stato possibile produrre questo **filtro auto-oscurante leggerissimo** ma con la stessa qualità ottica e potere di commutazione degli altri modelli Speedglas.

Il filtro Speedglas SL può essere impiegato con tutti i processi di saldatura ad arco quali **MMA, MIG-MAG, TIG e arco plasma**.

E' particolarmente adatto per saldature ad amperaggio medio-moderato (da 0,1 a 250 A), con **4 impostazioni di sensibilità e 5 livelli di stato scuro** selezionabili dal saldatore 8,9,10, 11 e 12

### DATI TECNICI

Omologazioni	Conforme:
Protezione occhi	EN 379
Protezione viso	EN 175
Classe	1/1/1/2
Tempo commutazione chiaro-scuro	0,1 ms (+23°C)
Tempo di commutazione scuro-chiaro	60-250 ms
Protezione UV-IR	Gradazione 12 permanente
Campo visivo	42x93 mm
Gradazione di trasparenza	Gradazione 3
Gradazione di densità	Gradazione 8-12 (variabile)
Peso	360 gr (compreso filtro)
Tipo batteria	Litio 3V
Durata batteria	1500 ore
Limiti di temperatura	
- uso	Da -5°C a +55°C
- conservazione	Da -30°C a +70°C

**Note:** Il filtro SL non può essere installato nei modelli 9000 e utilità. La maschera SL non è disponibile con riduzione del livello CO2, né in versione Side Windows, né con sistema ventilato o ad aria compressa.

## IL FASCIATESTA: calza meglio ed è più fresco



Il nuovo modello di fasciatesta ha dei fori che garantiscono la **traspirabilità** e una **migliore aderenza alla testa** del saldatore.

Regolare le dimensioni della fascia o allentarla per rimuoverla è estremamente semplice con un movimento di pollice e indice, che il saldatore può compiere con una mano senza neppure dovere rimuovere il guanto. La fascia è idonea anche per teste piccole (da 50 a 64 cm.)

## LA MASCHERA: più robusta e sottile



La maschera Speedglas SL è realizzata con un **materiale robusto e leggero** che offre una protezione eccellente.

La maschera Speedglas SL non assorbe umidità.

Un nuovo **rilevatore di movimento**, attiva e disattiva automaticamente il filtro ogni volta che il saldatore afferra o posa la maschera.

La piastra di protezione esterna può essere rapidamente rimossa e sostituita semplicemente a mano.

Una regolazione a scatto nel punto in cui la maschera si unisce alla fascia consente al saldatore di selezionare una di quattro diverse impostazioni, avvicinando o allontanando la maschera dal viso. Queste regolazioni avanti e indietro consentono tutta una serie di preferenze personali, oltre a differenze nelle dimensioni del naso, degli occhiali di sicurezza o l'uso di filtri antipolvere 3M. L'utente può anche regolare l'inclinazione della maschera per impostare un angolo di osservazione preferito.

(versione del 15-01-07)

CI riserviamo di apportare le modifiche opportune senza l'obbligo di tempestivo preavviso - We reserve the right to make changes without prior notice