

TIG

Torce per saldatura SR 26 / SR 26 FX raffreddate ad aria



BINZEL. La torcia ideale per ogni tipo di lavoro.

Le torce raffreddate ad aria della gamma BINZEL sono state concepite e realizzate per garantire le massime caratteristiche tecniche e qualitative nelle diverse esigenze di impiego.

Tutte le torce BINZEL sono realizzate seguendo i più elevati standard produttivi e la loro ergonomia garantisce un elevato confort di utilizzo. Questo depliant definisce in dettaglio tutte le possibili configura-

Dati tecnici secondo (EN 50 078):

SR 26 / SR 26 FX

Duty Cycle: 180 A DC
130 A AC

Elettrodo tungsteno : \varnothing 0,5 - 4,0 mm

zioni torcia. Essendo queste innumerevoli, non possono essere tutte elencate nello schema seguente. Di seguito sono indicati i codici torce delle versioni maggiormente utilizzate.

| Tipo | Impugnatura / Versione | Lungh. 4,00 m Codice | Lungh. 8,00 m Codice |
|-------|---|-------------------------|-------------------------|
| SR 26 | Attacco standard BSB e pulsante singolo | 705.1018* | 705.1019* |
| | Attacco 1/4" G monocavo e puls. singolo | 705.1194* | 705.1195* |
| | Attacco Mechafin e pulsante singolo | 705.1087* | 705.1059* |

*Senza spina e senza dotazione



| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---------|--------|---|
| 7051018 | 00001 | Torcia SR 26 da 4mt. att.BSB35/50-Gas1/4" |
| 7051019 | 00002 | Torcia SR 26 da 8mt. att.BSB35/50-Gas1/4" |
| 7051194 | 00003 | Torcia SR 26 da 4mt. Monocavo att.1/4" |
| 7051195 | 00004 | Torcia SR 26 da 8mt. Monocavo att.1/4" |
| 7050643 | 00005 | Torcia SR 26 mt.4 att.WTG 2P. |
| 7050644 | 00006 | Torcia SR 26 mt.8 att.WTG 2P. |
| 7051087 | 00007 | Torcia SR 26 mt.4 att.Meckafin |
| 7051059 | 00008 | Torcia SR 26 mt.8 att.Meckafin |
| 7050086 | 001.11 | Corpo torcia SR 26 |
| 7030020 | 001.12 | Corpo torcia flessibile SR 26FX |
| 7020004 | 001.21 | Penna o cappa lunga SR-HP 17/18/26 |
| 7020002 | 001.22 | Penna o cappa corta SR-HP 17/18/26 |
| 1650031 | 001.91 | OR per cappa o penna SR-HP 17 - Rosso |
| 7030012 | 001.92 | Isolante corpo parte ugello gas SR 26 e SR 26FX |
| 7030011 | 001.93 | Isolante corpo parte cappa SR 26 e SR 26FX |
| 7020005 | 01.30 | Serra elettrodo ø 0.5 mm. SR-HP 17/18/26 |
| 7020006 | 01.30 | Serra elettrodo ø 1.0 mm. SR-HP 17/18/26 |
| 7020007 | 01.30 | Serra elettrodo ø 1.2 mm. SR-HP 17/18/26 |
| 7020008 | 01.30 | Serra elettrodo ø 1.6 mm. SR-HP 17/18/26 |
| 7020009 | 01.30 | Serra elettrodo ø 2.4 mm. SR-HP 17/18/26 |
| 7020010 | 01.30 | Serra elettrodo ø 3.2 mm. SR-HP 17/18/26 |
| 7020011 | 01.30 | Serra elettrodo ø 4.0 mm. SR-HP 17/18/26 |
| 7020012 | 01.30 | Serra elettrodo ø 2.0 mm. SR-HP 17/18/26 |
| 7010190 | 01.40 | Ferma serra elettrodo ø 0.5-1.2 mm. SR 17/18/26 |
| 7010191 | 01.40 | Ferma serra elettrodo ø 1.6 mm. SR 17/18/26 |
| 7010196 | 01.40 | Ferma serra elettrodo ø2.0-2.4 mm. SR 17/18/26 |
| 7010197 | 01.40 | Ferma serra elettrodo ø 3.2 mm. SR 17/18/26 |
| 7010198 | 01.40 | Ferma serra elettrodo ø 4.0 mm. SR 17/18/26 |
| 7010107 | 01.51 | Ugello gas ceramico Gr. 4 SR 17/18/26 |
| 7010108 | 01.51 | Ugello gas ceramico Gr. 5 SR 17/18/26 |
| 7010109 | 01.51 | Ugello gas ceramico Gr. 6 SR 17/18/26 |
| 7010110 | 01.51 | Ugello gas ceramico Gr. 7 SR 17/18/26 |
| 7010111 | 01.51 | Ugello gas ceramico Gr. 8 SR 17/18/26 |
| 7010113 | 01.51 | Ugello gas ceramico Gr.10 SR 17/18/26 |
| 7010114 | 01.51 | Ugello gas ceramico Gr.12 SR 17/18/26 |
| 7010118 | 01.52 | Ugello gas ceramico Gr. 7 riv.metallo SR 17/18/26 |
| 7010120 | 01.52 | Ugello gas ceramico Gr. 8 riv.metallo SR 17/18/26 |

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---------|-------|--|
| 7010122 | 01.52 | Ugello gas ceramico Gr.10 riv.metallo SR 17/18/26 |
| 7010124 | 01.52 | Ugello gas ceramico Gr. 5 riv.metallo SR 17/18/26 |
| 7010126 | 01.52 | Ugello gas ceramico Gr. 6 riv.metallo SR 17/18/26 |
| 7010129 | 01.53 | Ug. gas ceramico puntat.Gr.8 riv.metallo SR 17/18/26 |
| 7010115 | 01.54 | Ugello gas ceramico Gr. 5 lungo 76 mm. SR 17/18/26 |
| 7010116 | 01.54 | Ugello gas ceramico Gr. 6 lungo 76 mm. SR 17/18/26 |
| 7010117 | 01.54 | Ugello gas ceramico Gr. 7 lungo 76 mm. SR 17/18/26 |
| 7010130 | 01.61 | Isolante per Gaslinse SR 17/18/26 |
| 7010199 | 01.62 | Isolante Gaslinse (Alternativo p.6 e p.12) SR 17/18/26 |
| 7010201 | 01.70 | Ferma serra elettrodo gaslinse ø1.0 mm. SR 17/18/26 |
| 7010203 | 01.70 | Ferma serra elettrodo gaslinse ø1.6 mm. SR 17/18/26 |
| 7010207 | 01.70 | Ferma serra elettrodo gaslinse ø2.4 mm. SR 17/18/26 |
| 7010209 | 01.70 | Ferma serra elettrodo gaslinse ø3.2 mm. SR 17/18/26 |
| 7010211 | 01.70 | Ferma serra elettrodo gaslinse ø4.0 mm. SR 17/18/26 |
| 7010420 | 01.81 | Ugello gas ceramico gaslinse Gr. 4 SR 17/18/26/220 |
| 7010421 | 01.81 | Ugello gas ceramico gaslinse Gr. 5 SR 17/18/26/220 |
| 7010422 | 01.81 | Ugello gas ceramico gaslinse Gr. 6 SR 17/18/26/220 |
| 7010423 | 01.81 | Ugello gas ceramico gaslinse Gr. 7 SR 17/18/26/220 |
| 7010424 | 01.81 | Ugello gas ceramico gaslinse Gr. 8 SR 17/18/26/220 |
| 7010426 | 01.81 | Ugello gas ceramico gaslinse Gr.12 SR 17/18/26/220 |
| 7010427 | 01.82 | Ugello gas ceramico gaslinse Gr. 5 lung.76 mm.SR 26 |
| 7010428 | 01.82 | Ugello gas ceramico gaslinse Gr. 6 lung.76 mm.SR 26 |
| 7010429 | 01.82 | Ugello gas ceramico gaslinse Gr. 7 lung.76 mm.SR 26 |
| 7050096 | 02.10 | Impugnatura rotonda SR 18/26/26V |
| 7020039 | 02.11 | Copri impugnatura in gomma SR 26 |
| 0090201 | 03.10 | Vite f.micro e f.impugnatura M4X6 |
| 7010213 | 03.10 | Micro Binzel per imp.grande rotonda TIG |
| 1850013 | 03.20 | Micro in gomma per imp.Tig |
| 1850015 | 03.30 | Micro a due pulsanti per imp.Tig |
| 1630022 | 04.11 | Cavo coassiale da mt.4 per SR 26V |
| 1630023 | 04.11 | Cavo coassiale da mt.8 per SR 26V |
| 1630024 | 04.12 | Cavo coassiale da mt.4 per SR 26 att. WKZ |
| 1630025 | 04.12 | Cavo coassiale da mt.8 per SR 26 att.WKZ |
| 1050019 | 05.00 | Tubo neoprene ø 25/28 a metro |
| 1180019 | 05.10 | Cavo porta corrente da mt.4 per SR 26 |
| 1180021 | 05.10 | Cavo porta corrente da mt.8 per SR 26 |
| 7260002 | 05.11 | Puntale rip.cavo p.corrente e gas SR 26 |

| CODICE | RIF. | DESCRIZIONE |
|---------------|-------------|---|
| 1090040 | 05.20 | Tubo gas nero a metro |
| 1730002 | 05.21 | Fascetta ø 10 |
| 5000082 | 05.22 | Dado femmina da 1/4" per gas |
| 5000087 | 05.22 | Portagomma per dado femmina da 1/4" |
| 1090032 | 05.30 | Tubo telato Nero acqua a metro |
| 1000017 | 06.10 | Cavetto bipolare micro schermato a metro |
| 1000019 | 06.10 | Cavetto bipolare micro a metro |
| 1000022 | 06.10 | Cavetto tripolare schermato a metro |
| 1000023 | 06.10 | Cavetto tripolare schermato a metro |
| 1100004 | 06.10 | Tubo isolante ø 6X0.5 copri cavetto |
| 1750009 | 06.21 | Spina BLS mod. Tuchel 3 Poli |
| 1750011 | 06.22 | Spina BLS mod. Tuchel 5 Poli |
| 1750006 | 06.23 | Spina BLS mod. Amphenol 4 Poli |
| 1750013 | 06.24 | Spina Harting 6 Poli |
| 5000340 | 07.11 | Copri adattatore GZ/WTG |
| 5000341 | 07.12 | Coppia guanciali copri BCS presa cav.micro laterale |
| 4000101 | 07.40 | Anello t.neoprene |
| 4000297 | 07.50 | Ghiera f.fasciame con foro ø 31 |
| 0000552 | 07.60 | Vite cilindrica M4X6 |
| 5000213 | 07.70 | Ghiera f.adattatore T/N |
| 5011711 | 08.10 | Puntale per torce aria tig/plasma ELTEC |
| 5010059 | 08.20 | Corpo adattatore WTG 5 poli |
| 5000177 | 08.30 | Connettore BSB 35/50 con presa rad.completo |
| 5110015 | 08.40 | BSB35-50 Connettore rap.maschio rivestito gomma |

