

- **Principali applicazioni:** Manutenzione e riparazione - Cantieristica - Produzione in carpenterie medio-pesanti - Produzione automatizzata Taglio al plasma di tutti i metalli
- Dimensioni contenute
- Rapidi avvii anche su materiale verniciato
- Doppia sicurezza (meccanica ed elettrica) contro il rischio di accensione accidentale dell'arco
- Pre/post aria
- Accensione arco pilota con HF elettronica
- Test aria
- Spia mancanza aria
- Taglio con aria o argon-idrogeno e azoto
- Attacco torcia centralizzato

### Potenza di taglio ICEB ... "leader in plasma cutting"

- Spia alimentazione
- Spia termostato
- Spia accensione Alta Frequenza
- Spia mancanza liquido di raffreddamento ICEB COOL 10
- Tecnologia CONVERTER ICEB
- PL 200 CH è dotato di ruote di cui due piroettanti
- Sensore termico
- Ventola per il raffreddamento forzato ad aria
- Taglio di tutti i metalli con aria compressa
- Taglio con Azoto e miscela Argon-Idrogeno
- Impianto di raffreddamento torcia a liquido (si raccomanda il liquido refrigerante ICEB - COOL 10)
- Confezione da 5 Lt
- **Cod. ord. ACCOLLIQU0000**
- Confezione da 25 Lt
- **Cod. ord. ACCOLLIQU0001**



Generatore plasma PL 200 ch



Tutti i generatori ICEB rispettano le normative per la sicurezza elettrica e la compatibilità elettromagnetica (EN 60974-1, IEC 947-1, EN 50192, EN 50199)



Su richiesta le macchine possono essere predisposte per diversi valori di alimentazione standard utilizzati nei principali paesi.



Amperometro digitale di serie



Predisposti per il collegamento ai pantografi ICEB per taglio a CNC



Consolle di comando

### DATI TECNICI

### PL 200 CH

		PL 200 CH
	Tensione e Frequenza di alimentazione	Ph x V - Hz 3x400
	assorbimento di corrente max	58 (33,5 a 140A)
	Fusibile ritardato	A 63
	Regolazione continua della corrente da..a..	A 30-200
	Max spessore di taglio su ferro. (Il valore riportato fra parentesi indica il max spessore di separazione)	mm 60 (65)
	Pressione di lavoro	bar 4,5
	Tensione a vuoto	V 250
	Fattore di servizio (ciclo di lavoro 10 min come da normativa)	A 100% 140 A 60% 160 A 35% 200
	Classe di protezione	IP 23
	Lunghezza x Larghezza x Altezza	mm 780x520x950
	Peso	Kg 160

Ci riserviamo di apportare le modifiche opportune senza l'obbligo di tempestivo preavviso - We reserve the right to make changes without prior notice



[www.icebsaldatrici.com](http://www.icebsaldatrici.com)

E-mail: [iceb@icebsaldatrici.com](mailto:iceb@icebsaldatrici.com)

ICEB SALDATRICI SRL - VIA ROSSINI 20-22 - 40050 VILLANOVA (BO) - ITALY

Tel +39 051 781727 - Fax +39 051 781537

Rivenditore Autorizzato